



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

RK10114 GAYNOR S3S CI FO SR ESD
Natural Confort 11 Mondopoint
Compotoe
CALZATURA TIPO "B"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,078



DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
Scarpe antinfortunistica impermeabili in classe di protezione S3S CI FO SR con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ≤ 10 °C.) e fodera interna a tunnel d'aria WingTex che assicura comfort prolungato e salute del piede.	PUNTALE "Compotoe" Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	20345:2022 ≥ 14 ≥ 14	OTTENUTO 19,0 21,5
	SOLETTA "Save & Flex Plus" Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	Conforme
Scarpe da lavoro invernali con tomaia in morbida pelle fiore liscio idrorepellente e puntalino di rinforzo in poliuretano nella parte anteriore della calzatura.	CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA	< 10 ⁹ Ω	Conforme
Calzature di sicurezza "Metal Free" con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che protegge il 100% della pianta del piede e puntale Airtoe Composite che pesa solo 50 gr. circa.	IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60' Assorbimento acqua dopo 60' Acqua trasmessa dopo 60' Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm ² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm ²	≤ 30% ≤ 0,2 gr ≥ 0,8 ≥ 15	3 0 0,9 17,5
	FODERA DELLA MASCHERINA Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm ² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm ² Resistenza all'abrasione cicli SECCO Resistenza all'abrasione cicli UMIDO	≥ 2 ≥ 20 25.600 cicli 12.800 cicli	23,7 189,7 Conforme Conforme
Scarpe antinfortunistiche alte ideali in ambiente freddo e umido con suola anti-abrasione, antistatica, antiscivolo e antiolio.	SOTTOPIEDE Resistenza all'abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
Gaynor è un modello di calzature da lavoro che ben si adatta sia ad un pubblico maschile che femminile, ideale per: artigiani, elettricisti, falegnami, settore automotive, industria meccanica, settore logistica e trasporti, cartiere, magazzinieri.	SUOLA USURA Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm ³ Resistenza alle flessioni mm Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) Assorbimento di energia del tacco J	≤ 150 ≤ 4 ≥ 3 ≤ 12 ≥ 20	114 0,6 3,6 0,9 29
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)	≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22	0,48 0,45 0,44 0,43