



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

RK20104 JACKSON S3S CI FO SR ESD
Natural Confort 11 Mondopoint
Compotoe
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,080



RED SMART



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

Save Flex plus

WingTex

Compto toe

METAL FREE 100%

Natural CONFORT(11)



DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

NORMA EN ISO

VALORE

Scarpe antinfortunistiche basse altamente resistenti all'abrasione con tomaia in **Putek Plus**. **Puntalino di rinforzo** in poliuretano sulla parte anteriore della calzatura.

Battistrada in PU compatto e **suola antiscivolo, antiolio, anti-abrasione e antistatica**.

Scarpe da lavoro totalmente **senza metallo** con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus per una **protezione del 100% della pianta del piede** e **puntale Airtoe** composite che pesa solo 50 gr. circa.

Calzature da lavoro in classe di protezione **S3S CI FO SR** con particolare **protezione** della suola **dal freddo** (A temp. $\leq 10^{\circ}\text{C}.$).

Il benessere e la salute del piede sono garantiti dalla **fodera** a tunnel d'aria **ultra traspirante** WingTex e dal **sottopiede lavabile** New ErgoDry che è anche **traspirante, antiscivolo, antiabrasivo, antibatterico e antistatico**.

Scarpe antinfortunistiche per **uomo** e per **donna** ideali in ambiente freddo e umido adatte per: **elettricisti, falegnami, artigiani** in generale, **magazzinieri**, settore **automotive**, **industria meccanica, trasporti e logistica, cartiere**.

PUNTALE "Compotoe"

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

≥ 14
 ≥ 14

20345:2022

OTTENUTO

19,0
21,5

SOLETTA "Save & Flex Plus"

Resistenza alla perforazione N

≥ 1100

Conforme

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

$< 10^9 \Omega$

Conforme

IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento acqua dopo 60'
Acqua trasmessa dopo 60'
Permeabilità al vapore acqueo $\text{mg}/(\text{cm}^2 \text{ h})$
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2

$\leq 30\%$
 $\leq 0,2 \text{ gr}$
 $\geq 0,8$
 ≥ 15

3
0
0,9
17,5

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua $\text{mg}/(\text{cm}^2 \text{ h})$
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2
Resistenza all'abrasione cicli SECCO
Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

≥ 2
 ≥ 20
25.600 cicli
12.800 cicli

23,7
189,7
Conforme
Conforme

SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

≥ 400 cicli

Nessun danneggiamento

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3
Resistenza alle flessioni mm
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm
Resistenza agli idrocarburi (variaz. % Volume)
Assorbimento di energia del tacco J

≤ 150
 ≤ 4
 ≥ 3
 ≤ 12
 ≥ 20

114
0,6
3,6
0,9
29

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)

$\geq 0,31$
 $\geq 0,36$
 $\geq 0,19$
 $\geq 0,22$

0,48
0,45
0,44
0,43